

			Raum				Türelement									Besondere Anforderungen								Besondere Ausstattung								Sonstiges										
							Wand		Zarge	Öffnung				Türtyp/Türblatt																												
lfd. Nr.	Türnummer	Status	Raumbezeichnung	Ebene	Raumnr.	Bemerkung	Konstruktion	Wandstärke (cm)	Zargentyp	Zargenmaterial	Rohbauöffnung Breite (m)	Rohöffnung ab FFB Höhe (m)	lichte Breite / Zargeninnenmaß (m)	Bodeneinstand (mm)	Fussbodenhöhe (mm)	Türtyp	Material	Anschlag DIN	Oberlicht / Seitenteile	Glasausschnitt	Türunterschnitt	Brandschutzanforderung	Schallschutz $R_{w,R}$ (dB)	Feuchtebeständigkeit	Einbruchhemmung	Aussentür	Notausgang / Fluchtweg	Panikbeschlag	Fluchttürsteuerung	Türschließer	Automatikantrieb	BMA Ansteuerung	Zugangskontrolle	E-Öffner, ohne FTS-Funktion	Türschlosstyp	Schließzylinder	Beschlag	Ausrüstung	Gewerk	Farbe	Ausführende Firma	
32	T.02.013.01	Neubau	Q-Raucherzimmer	2.OG	02.013		ST	6	B	Stahl	3,32	3.03	1.01	0	70	DrF	Stahl-Glas	R	SL+SR											OTS							PZ		D/D	Metallbau-, Schlosserarbeiten		
65	T.02.130.02	Neubau	FLUR Q	2.OG	02.150	Haftmagnete+Tür zu Taster	ST	6	B	Stahl	3,85	2.91	1.25	0	70	DrF	Stahl-Glas	L	O, SL+SR			T30/R S					NA		FTS	FSA		X	ZK				BZ		D/D	Metallbau-, Schlosserarbeiten		
70	T.02.200.01	Neubau	FLUR	2.OG	02.200	Haftmagnete+Tür zu Taster	MW	83.5	B	Stahl	2,35	2.2	1.25	0	70	DrF	Stahl-Glas	L	O, SL+SR			T30/R S								FSA		X					BZ		D/D	Metallbau-, Schlosserarbeiten		
71	T.02.210.01	Neubau	FLUR	2.OG	02.210	Haftmagnete+Tür zu Taster	ST	6	B	Stahl	3,805	2.91	1.25	0	70	DrF	Stahl-Glas	L	O, SL+SR			T30/R S					NA			FSA		X					BZ		D/D	Metallbau-, Schlosserarbeiten		
103	T.03.013.01	Neubau	Q-Raucherzimmer	3.OG	03.013	-	ST	6	B	Stahl	3,15	2.66	1.01	0	60	DrF	Stahl-Glas	R	SL+SR											OTS							PZ		D/D	Metallbau-, Schlosserarbeiten		
134	T.03.130.02	Neubau	Flur Q	3.OG	03.150	Haftmagnet+Tür zu Taster	ST	6	B	Stahl	4,35	2.66	1.25	0	60	DrF	Stahl-Glas	L	SL+SR			T30/R S					NA		FTS	FSA		X	ZK				BZ		D/D	Metallbau-, Schlosserarbeiten		
140	T.03.200.01	Neubau	Flur	3.OG	03.200	Haftmagnete+Tür zu Taster	MW	30	B	Stahl	2,45	2.2	1.25	0	60	DrF	Stahl-Glas	L	SL+SR			T30/R S								FSA		X					BZ		D/D	Metallbau-, Schlosserarbeiten		
141	T.03.210.01	Neubau	Flur	3.OG	03.210	Haftmagnet+Tür zu Taster	ST	6	B	Stahl	4,196	2.66	1.25	0	60	DrF	Stahl-Glas	L	SL+SR			T30/R S					NA			FSA		X					BZ		D/D	Metallbau-, Schlosserarbeiten		
Wandkonstruktion:			Zargentyp:		Zargenmaterial:		Türtyp:		Türmaterial:						Drücker-Typ: (Bandseite/Bandgegens.)			Türschlosstyp:			Schließzylinder:			Türschließer:			Beschlag:															
Stb	Stahlbeton	U	Umfassungszarge	St	Stahlzarge	DrF	Drehtüranlage einflügelig		ST	Stahltür					K Knauf			P	Panikschloss		PZ	Profilzylinder		OTS	Obentürschließer		FTR	Falztreibriegel														
MW	Mauerwerk	UZ1	Umfassungszarge; Stiltür	H	Holzzarge				AlGl	Alu-Glastür					D Drücker			Pa	auswärts		BZ	Blindzylinder		OTSB	OTS Bestand		St	Schloss tauschen														
GK	Gipskartonwand	UZ2	Bestandszarge Stahl, wird gestrichen			2xDrF	Drehtüranlage zweiflügelig		StGl	Stahl-Glas-Tür					M Muschelgriff			Pe	einwärts		WC	WC-Schließung		ITS	integrierter OTS		Dt	Drückergarnitur tauschen														
HFw	Holzfachwerkwand					SchVw	Schiebetüranlage vor der Wand		HT	Holztür					Sg Stangengriff			eD	Schloss elektrisch drückergesteuert		KnZA	Knaufzylinder mit Amokfunktion		FSA	Feststellanlage		Zt	Zylinder tauschen														
													Glasausschnitt:			svP selbstverriegelndes Panikschloß																										
													66x156 Größe in cm													FTS Fluchttürsteuerung																
													Jal. Jalousie Bandseite																													
													K Kostklappe																													

FTS Fluchttürsteuerung