

OK +100 OKRB

OK +94 OKRB

TISCHLERARBEITEN RAUMBILDEND

Ti522 - 01.01

30mm

Fensterbank aus Werkstoffplatten mit ca. 1mm HPL Beschichtung mit Postformingkante, r= 2mm

ROHBAUARBEITEN

RB110 - 02.04

Dämmkeil

RB110 - 03.15

Bituminöse Dampfsperre mit Aluminium-Einlage

Bodenaufbau gem. Detailblatt

OK FFB 0,00 = +110,90 üNN

OK RD -0,10 = +110,80 üNN

FA201 - 01.01

220 mm

Mineralfaserdämmung WLF λBW ≤ 0,032 W/(mK)

FA201 - 01.02

180 mm

Mineralfaserdämmung WLF λBW ≤ 0,032 W/(mK)

FA201 - 01.06

230 mm

Mineralfaserdämmung WLF λBW ≤ 0,045 W/(mK)

FA201 - 02.01

Abdichtungsfolie, diffusionsoffen

FA201 - 02.02

Abdichtungsfolie, diffusionsgeschlossen

FA201 - 02.05

Flüssigkunststoffabdichtung mit mind. Überlappung 100mm gem. Herstellerangaben

FA201 - 02.06

1 mm

Abdichtungsleitblech Stahlblech, feuerverzinkt durchlaufend

FA201 - 02.07

0,6 mm

Edelstahl Leitblech

FA201 - 03.05

3 mm

Alu Blechkassette Gehrungen ca. 80mm inkl. verdeckter Einhängebolzen, scharfkantig eloxiert

FA201 - 04.01

10 mm

Stahlwinkel mit fester Befestigung, punktuell, nach. stat. Erfordernis

FA201 - 04.03

Konsole für Fassadenbekleidung mit Toleranz-/ Bewegungsausgleich inkl. thermisches Trennelement

FA201 - 04.07

10 mm

Stahl-Platte für Fassadenbefestigung Unterkonstruktion punktuell mit Toleranz-/ Bewegungsausgleich ca. 300 mm nach stat. Erfordernis

FA201 - 04.11

4 mm

Stahlwinkel als UK Sonnenschutzmarkise inkl. thermisches Trennelement nach. stat. Erfordernis

FA201 - 05.01

3 mm

Attikadeckblech inkl. Antidröhnbeschichtung mehrfach gekantet, Stöße unterlegt, eloxiert

FA201 - 05.02

3 mm

Alu-Blech als Aufsatzkranz mehrfach gekantet

FA201 - 05.03

3 mm

Alu-C-Profil 250x6.5x3 mm als Toleranzausgleich für Aufsatzkranz punktuell, unkl. thermisches Trennelement

FA201 - 05.04

3 mm

Alu-Blech mehrfach gekantet, eloxiert

FA201 - 05.05

3 mm

Alu Strangpressprofil als Gesimsblech inkl. Antidröhnbeschichtung eloxiert

FA201 - 05.06

3 mm

Alu-Blech als Unterlegung zur Aussteifung mehrfach gekantet

FA201 - 05.07

2 mm

Alu-Lochblech als Insektenschutzgitter eloxiert

FA201 - 06.01

Sonnenschutzmarkise Kasten 130x130 mm pulverbeschichtet Gewebe nicht brennbar

FA201 - 06.02

Führungsschiene Sonnenschutzmarkise eloxiert

FA201 - 06.03

3-Fach Isolierverglasung

FA201 - 06.04

Einfachverglasung mit Emaillierung rückseitig, Farbe RAL7024

FA201 - 06.05

Alu Strangpressprofil Fassadenriegel 155x60 mm, thermisch getrennt, pulverbeschichtet, Farbe nach RAL

FA201 - 06.06

Alu Strangpressprofil Fassadenriegel mit Entspannungsöffnungen 155x60 mm, thermisch getrennt, pulverbeschichtet, Farbe nach RAL

FA201 - 06.10

2 mm

Alu Abdeckleiste Ansichtsbreite 60mm eloxiert

FA201 - 08.01

155 mm

Fassadenrinne Längstabrost, Edelstahl

DA140 - 01.03

d.320mm

Mineralfaserdämmung Gefälledämmung WLF λBW ≤ 0,045 W/(mK)

DA140 - 01.04

160 mm

Mineralfaserdämmung Sockeldämmung WLF λBW ≤ 0,045 W/(mK)

DA140 - 02.01

Bituminöse Abdichtung 2-lagig, verschleißfest, wurzelfest Anwendungskategorie K2/ 1B Klemmschiene auf Stahlwinkel Unterkonstruktion mit d ≥ 20mm thermische Trennung ca. 150x120 mm punktuell ca. 90x90 mm durchlaufend

DA140 - 03.01

02

22.10.2025

Stand Teilraumverteilung

N&P

01

16.09.2025

Planverteilung für LV-Lesung

N&P

00

Index

Datum

Änderungsbeschreibung

Bearbeiter

Projektnr. XXXX-XX.X

SAP-WE SAP-Geb. Nr.

Dienststelle Bauwerk

Nutzer Geb. Nr.

Datenname NBH2-HMF5D ZFAS 081V02 -S0751E_Sockel Festverglasung Geschossschnitte_Vertriebschnitt.pdf

Layoutname

Plandatum 26.06.2026

Maßstab

Plangröße in mm 420 mm x 297 mm

Plan erstellt N&P

Plan bearbeitet N&P

Projektleitung N&P

Amtsleitung

Freigabe

Planung Nickl Architekten Deutschland GmbH Lindberghstraße 19 80939 München Tel: 089 / 360514-0 Fax: 089 / 360514-99 E-Mail: mail@nickl-architekten.de

Universitätsklinikum Heidelberg Im Neuenheimer Feld 672 69120 Heidelberg Tel: 06221 56 4574 Fax 06221 56 4574

Objekt Neubau Herzzentrum und Informatics for Life Im Neuenheimer Feld 150 & 155 69120 Heidelberg

Gebäude / Bauteil Herzzentrum und Informatics for Life

Maßnahme Neubau

Planbezeichnung Innenhofassade - Sockel Festverglasung mit Geschossschnitte Vertikalschnitt

081 Z 02

24.06.2026 11:10:58