

BEZEICHNUNGEN	HÖHENKOTEN
T90-RS FEUERBESTÄNDIGE TÜR	FERTIGHÖHE BEZOGEN AUF ±0,00 ROHBAUHÖHE BEZOGEN AUF ±0,00
T90-RS RAUCHDICHTGEHE TÜR	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
T90-RS RAUCHDICHTGEHE TÜR	OBERKANTE ROHBOCKE
T30 FEUERHEIMTE TÜR	OBERKANTE GELÄNDE
T30 RAUCHDICHT TÜR	UNTERKANTE ABGEHÄNGTE DECKE
T30 DICHTSCHLIEßENDE TÜR	LICHTE RÖHRE
	UNTERKANTE UNTERZUG
	OBERKANTE UNTERZUG
BS BRANDWAND	ANGABEN MEDIZINTECHNIK
BSW BAUART BRANDWAND	ANGABEN HLS
F90 WAND FEUERBESTÄNDIG	ANGABEN ELEKTRO
F30 WAND FEUERHEIMTE	ANGABEN FÖRDERANLAGE
BRHR STÜTZE	LÖSE MOBEL
WSG WETTERSCHÜTZTÜR	FESTEINBAUTEN
UZ ÜBERZUG	BRANDWAND
UZ ÜBERZUG	MASSWANDLINIE
METALLGASLEITEND, ELEMENTNR.	
STAHLBLECHTÜR, TÜRN.	
OBJEKTÜR, TÜRN.	

LEGENDE		
	TRÜCKENBAUWAND	- ALLE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER ORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN !
	TRÜCKENBAUWAND - Feuerfestem EI 30 nach DIN EN 13501-1 / 30 nach DIN 4102	- UNSTÄTIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN !
	TRÜCKENBAUWAND - Feuerfestem EI 60 nach DIN EN 13501-1 / 60 nach DIN 4102	- DURCHBRÜCHE UND WANDSCHÜTTEN SIND NUR IN AUßERWÄRTIGEN ANGEBEN, DIE IN IST-STAUBESSENZ SIND SIND SCHÄDLICHEN DES TRAGWERKPLANERS ZU ENTWERNEN
	STÄHLEBEN NACH STATIK	- BRH SIND BEZOGEN AUF OFF
	MAUERWERK NACH STATIK	- OFFENUNGSMASSE TÜREN BEZIEHEN SICH AUF OFF
	BESTAND	- ALLE HÖHNENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OFFK!
	ABBRUCH	

$$\pm 0.00 = +96.92 \text{ m ü.NHN}$$

OBJEKTNR.: 203.01

OBJEKT: GENERALSANIERUNG
KKB, HEPPENHEIM

HPLANER

NUTZUNGS- UND URHEBERRECHT VORBEHALTEN= 780 / 690 Allplan 20