Standardkatalog Türliste Legende

Ebenen-, Gewerke- und Raumzuordnung

Türtyp

AR	Arbeitsraum
S1	Labor S1
S2	Labor S2
S3	Labor S3
SK1	Isotopenlabor SK1
SK2	Isotopenlabor SK2
TH	Tierhaltung
HLS	Heizung, Lüftung, Sanitär
TZ	Technikzentrale
ELT	Elektro
FR	Feuchtraum
LA	Lager
BA	Büro Allgemein
BCA	Büro Chefarzt
OP	OP, LKHM, TUR, Erstversorgung
PU	Putzmittelraum
TA	Schächte, HLS
UB	Untersuchung, Behandlung
VF	Verkehrsfläche
ZA	Kühlraum
SZ	Sanitärzelle
BT	Bettenzimmer

Gewerkeeinteilung

TW350	Innentüren Holztüren
ST342	Stahlblechtüren
SG341	Stahlglastüren
OP433	OP-Türen
VA352	Systemtrennwandtüren


Allgemeines

Öffnungsart

D	Drehtür
SW)	Schiebetür (vor Wand laufend)
SNI)	Schiebetür (in Nische laufend)
TSH	Teleskopschiebetür
-	Falttür/Harmonika

Türanschlag Gangflügel DIN rechts (R) / DIN links (L)

gem. DIN 107



3. Schiebetüren, -fenster und -läden

3.1. Begriffe

3.1.1. Linksschiebetüren, -fenster, -läden

Eine Linksschiebetür (-fenster, -laden) schlägt beim Verschieben vom Standort des Betrachters aus gesehen nach links auf. Der Standort des Betrachters befindet sich im Raum. Bei gleichbeschriftigten Räumen ist der Standort entsprechend angegeben.

3.1.2. Rechtsschiebetüren, -fenster, -läden

Eine Rechtsschiebetür (-fenster, -laden) schlägt beim Verschieben vom Standort des Betrachters aus gesehen rechts auf. Der Standort des Betrachters befindet sich im Raum. Bei gleichbeschriftigten Räumen ist der Standort entsprechend angegeben.

2.1.3. Linksflügel

Ein Linksflügel ist ein Flügel von Zweiflügeltüren, -fenstern oder -läden, dessen Drehachse bei Blickrichtung auf seine Öffnungsfläche links liegt (siehe Bild 1).



Bild 1. Linksflügel

2.1.4. Rechtsflügel

Ein Rechtsflügel ist ein Flügel von Zweiflügeltüren, -fenstern oder -läden, dessen Drehachse bei Blickrichtung auf seine Öffnungsfläche rechts liegt (siehe Bild 2).




Bild 2. Rechtsflügel

Anforderungen

Brandschutzanforderung DIN 4102

RS	rauchdicht/ Rauchschutztür
DS	dichtschließend
DSS	dicht- und selbstschließend
VD	vollwandig dichtschließend
VDS	vollwandig dicht- und selbstschließend
T30 (RS)	feuerhemmend (rauchdicht)
T90 (RS)	feuerbeständig (rauchdicht)
*T90 **	feuerbeständig, 4-seitige Dichtung

Schallschutz DIN 4109

RwR	Rechenwert [dB]
RwP	Prüfwert [dB] (mind. 5 dB höher)

Beanspruchungsklasse DIN EN 1192

N	normal (Wohnungsinnentüren)
M	mittel (Bürotüren)
S	schwer (Krankenhaus, KiGa, Hotel)
E	extrem (Schulen, Hafenanlagen, Kasernen)

Klimaklasse nach RAL DIN EN 1121

I	Büro und Wohnräume
II	Krankenhaus, KiGa, Hotel, Schulen
IIb	Nassraumeignung W2-I
III	Büro, Sprechzimmer, Praxis

Einbruchschutz/Widerstandsklassen DIN EN 1627

RC1,2,3,4,5,6

Zarge

Zargen-/ Rahmentyp

UMZ	Innentür Umfassungszarge
BKZ	Innentür Blockzarge
STZ	Schiebetür Zarge
TTZ	Innentür Trockenbauzarge
THZ	Innentür Stahlumhallenzarge
RRH	Innentür Rohrrahmen
RRH-RAD	Innentür Rahmen Aufdoppelung
STKZ	Innentür Stockzarge
ART	Abrutsch-Anpodukante
HSZ	Holzstockzarge
FSZ	Falzstockzarge
VZ	Vorsatzzarge

Zarge Material

St	Stahl
HZ	Holz
ALUZ	Aluminium
ESZ	Edelstahl
VKZ	HPL-Vollkernmaterial

Zarge Oberfläche

1	grundiert
2	verzinkt
3	verz.+grund.
4	Edelstahl gebürstet
5	2k-grundiert
6	verz.+2k-grund.
7	einbrennlackiert
8	Alu Eloxiert E6/EV1
9	pulverbeschichtet
Sch	Schichtstoff

Türblatt

Türblatt Material

HO	Innentür Holztürblatt
GG	Innentür Ganzglastür
GL	Innentür in Glastrennwandsystem
SG	Stahlglastür
AG	Aluminiumglastür
SB	Innentür Stahlblech
GK	Glasplatte Revisionsöffnung
KU	Kunststoff
SC	Schichtstoff
SP	Silikatplatte

Tür-Kantenausbildung

PU1	Polyurethan angegossen
PU2	Polyurethan angeleimt
ED	Edelstahl
HH	Einleimer Hartholz
VAH	verdeckter Anleimer Hartholz
UAH	unverdeckter Anleimer Hartholz
VAK	verdeckter Anleimer Kunststoff
RA	Rahmenleiste
FD	Falzdichtung
HPL-EL	High Pressure Laminate-Einleimer
SB	Stahlblech

Türblatt Oberfläche

1	Grundiert
2	verzinkt
3	verz.+grund.
4	2k-grundiert
5	verz.+2k-grund.
6	endlackiert
7	Edelstahl, Türschoner in Teilflächen
8	pulverbeschichtet
ES	Edelstahl
Sch	Schichtstoff
HPL	HPL-Beschichtung
GG	Glas
	Einbrennlackiert

Türfalz

N	gefälzt mit Normfalz
D	Dünnfalz
S	stumpf einschlagend
SF	stumpf, mit Falz

Türbänder

TB 1	Rolle, 2-teilig, geschweißt, höhenverstellbar
TB 2	Rolle, 3-teilig, 3D-verstellbar
TB 3	Schraubband
TB 4	Rolle, 2-teilig, geschweißt, 3D-verstellbar
TB 5	verdeckt liegendes Band, 2D-verstellbar
TB 6	Verschwindband
TB 7	Schraniktürband

Lichtausschnitt

OL	Oberlicht
SF	Sichtfenster
OB	Oberblende
SL	Seitenlicht
SB	Seitenblende

Verglasung

G30	gegen Feuer widerstandsfähige Verglasung G30
G60	gegen Feuer widerstandsfähige Verglasung G60
F30	feuerhemmend
F60	hochfeuerhemmend
F90	feuerbeständig
ASV	absturzsichernde Verglasung
ESG	Einscheibensicherheitsglas
VSG	Verbundsicherheitsglas (aus ESG)
VSG 2	Verbundsicherheitsglas (aus TVG)
TVG	Teilvorgespanntes Glas
SSG	Strahlenschutzverglasung
WSG	Wärmeschutzglas

Verglasungsleisten

VH	Vollholz, fertigbeschichtet
M 1	Metall endlackiert
M 2	Edelstahl matt fein gebürstet
M 3	Aluminium mit Edelstahloptik
M 4	Metall verzinkt
M 5	Metall verzinkt + grundiert
M 6	Metall ZK-grundiert
M 7	Metall verzinkt + ZK-grundiert
M 8	pulverbeschichtet nach RAL

Sichtschutz

R-A	Rollo (Abdunklung)
R-V	Rollo (Verdunklung)
R	Rollo (Sicht-/Blendschutz)
F	Folierung
J	*Jalousie*
J-e	*Jalousie elektrisch (Innenfenster)*

Beschläge

Drücker- / Wechselgarnitur

D	Drücker
K	Knauf
Anmerkung: Alle Rohrrahmen- und Systemglastüren mit gekröpften Ausführung	
Anmerkung: Drückerhöhe abweichend siehe Details	
TG	Türgriff
TS	Türstange
MG	Muschelgriff
DK	Drehknauf
TGS	Türgriff Schiebetür
FH	Freiemheit lichtlichte Tür
eWC	elektronische WC-Verriegelung mit Verriegelungstaster auf Rauminnenseite und "Besetzt-Leuchte" auf Außenseite
PST	Panikstange
SH	Schwenkhebel
(g)	*Ergänzung, für gekröpfte Ausführung z.B. DD1(g)*

Profilzylinder

MSZ	Profilzylinder
HZ	Halbzylinder
KZ	Knaufzylinder
BZ	Blindzylinder
GTZ	Gladütrzylinder
DSZ	Digitaler Schließzylinder
WC	WC-Schloss mit Frei/Besetz Anzeige
WC*	WC-Schloss barrierefrei mit Frei/Besetz Anzeige und Notöffnungsfunktion Schlitz
EB	Elektronischer Beschlag

Schloss

NT	Normal ohne Panikf. WSS
BB	Buntbartschloss
BZ	Badtürenschloss
BS	Blockschloss
PZ1	Profilzylinder-Schloss innen
PZ2	Profilzylinder-Schloss außen
PZS	Profilzylinder-Schloss für Schiebetüren
P	Panikschloss
PS	Panikschloss selbstverriegelnd
EK-PS	Elektronisch koppelbares Panikschloss
PÜ	Panikschloss mit Überwachung
MS	Motorschloss
MSP	Motorschloss mit Panikfunktion
ZRS	Zirkelriegelschloß

Schlossklassifizierung DIN 18251

1	Gerichtet Einbruchschutz
2	Schloß mit erhöht. Anforderungen
3	Zylinderschloss (PZ)
4	Zylinderschloss mit Einbruchhemmung
5	Zylinderschloss mit erhöhter Einbruchhemmung

Panikfunktion DIN EN 179 und 1125

B	*Panikumschaltfunktion B*
C	*Panikfunktion C*
D	*Panikfunktion D*
E	*Wechselfunktion E*

Ausstattung

Türstopper/-feststeller

ÖB	Öffnungsbegrenzung in Gleitschiene
ITS	integrierter Feststeller/Öffenhalter in ITS
TS1	Bodenstopper 90°
WS	Wandstopper
MS	Mauer-Bankfeststeller
TF	Teleskop-Türfeststeller
EMF	elektromagn. Feststeller
DT	Deckenstopper
B	Stopper selbstklebend Anbringung an Möbel

Standflügelverriegelung

Auto	automatische Standflügelverriegelung
TK	Türkantriegel WSS 7-106A (im Falz)
SRI	Schnappriegel im Kastenschloss SRI 77
FTR	Falztreibriegel BKS 1899 + BKS 1595
TR	Treibriegel

Türschließer/-antrieb / Öffenhaltung

DTS	DTS (Obentürschließer)
*DTS**	*DTS (Obentürschließer) BGS*
ITS	ITS (integrierter Obentürschließer)
*ITS**	*ITS mit erleichterter Badlemung nach DIN18040*
ADA	automatischer Drehflügelantrieb
*ADA**	*automatischer Drehflügelantrieb BGS*
ASA	automatischer Schiebeflügelantrieb
EMF	elektromagn. Feststeller (IST)
MH	Magnetfeststeller (OTS mit integriertem Rauchmelder)
FL	Freilauffunktion am Gangflügel, elektrischer Feststellung am Standflügel und integriertem Rauchschalter

Offenhaltung Kontaktgeber/Taster

G	Gegensprechanlage
HT	Handauslösetaster
UT	Unterbrechertaste

Zutrittskontrolle/Schleusensteuerungsystem

ST	Schleusensteuerung
ZK	Zutrittskontrolle - AZS-System

Anmerkung: Eventuelle unterschiedliche Parameter für Tag und Nacht.

Zutrittskontrolle/Schleusensteuerung Kontaktgeber/Taster

CH	Chipkartenleser
PS	Programmschaltung
SR	Smart Relais
R	Radarbewegungsmelder
T	Taster
STZ	Schleuse-Steuerterminal mit integrierter Zugangskontrolle

Anmerkung: Eventuelle unterschiedliche Parameter für Tag und Nacht.

Sicherheitstechnik

KÜR	Kabelübergang mit Reedkontakt
F	gesichert über Falle
F/R	gesichert über Falle und Riegel
FLS	Fluchttürsteuerung
PMZS	Protokollierte mechanische Zusatzsperre
TÜ	Türüberwachung

Anmerkung: Eventuelle unterschiedliche Parameter für Tag und Nacht.

Sicherheitstechnik Kontaktgeber/Taster

FTT	Fluchttürterminal
NT	Nottaster
LT	Leuchtmelder
OSÜ	Türüberwachungsterminal
KA	Kamera
RWA	Rauchabzug

Anmerkung: Eventuelle unterschiedliche Parameter für Tag und Nacht.

Öffner

EÖ	elektronischer Öffner
RÖ	Ruhestrom-Öffner

angrenzende Bauteile

Wandmaterial

GK	Gipskarton
GK_FR	Gipskarton Feuchtraum
GK_NS	Gipskarton Nassraum
IN	Installationswand
MS	Mauer
GLW	Glas
HPL	High Pressure Laminate
STB	Stahlbeton
STB_FT	Stahlbeton Fertigteil
PB	Porenbeton
MW	Mauerwerk
AF	Außenfassade
IF	Innenhoffassade
TF	Technikzentrale Fassade auf Außenseite
WDVS	Wärmedämmverbundsysteme

Wandbeläge

RS	Rammschutz
RK	Rammschutz Keramik
RV	Rammschutz Acrovyn
RL	Rammschutz Lager
TP	Trockenputz
FL	Fliesen
P	Innenputz
AK	Akustikwandverkleidung
VK	HPL-Vollkernmaterial
SA	Sockel aufgesetzt
SB	Sichtbeton
A	Anstrich
HA	Hohlkehle aufgesetzt
BS	Beschichtung auf Stahlbeton
VS	Vorsatzschale

Unterkonstruktion

UA 50 (Maße)	UA Profile als Türständerprofil
MSH 50x50x40(Maße)	MSH-Profile als Türständerprofil (Breite >1.25m)

Nickl & Partner Architekten AG

Lindwurmstraße 19
80939 München
Telefon +49 89 360514-0
Telefax +49 89 360514-99

T Ü R L I S T E
Stand Ausführungsplanung

Sämtliche Maße und Angaben sind vom Auftragnehmer zu prüfen.
Die Türliste ist keine Bestellliste!
Fehlende Angaben zu Kurztez. sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen!