




Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OK RFB. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden. Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.

Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdrück sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften auszuführen. Arbeits- und Dehnung zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit mit Fußgängerinnen wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haften allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen Notwendigkeiten sowie das Bodengutachten sind bei der Ausführung zu beachten.

4000 Ansicht Nord & Ansicht Ost, Index p.

PLANINDEX	BAUHERR	ARCHITEKT	STATIKER	ORGA.	ENRICHTUNG	TECHNIKKOORD.	HLS	LUFTTECHNIK	ELEKTRO	BALKUSTIK	BALPHYSIK	INNENIMBAU	VERKEHRSPLANER	AUßENANLAGEPFL.	BAUINTERNEHMER	BAULEITUNG
	VERTEILER															



Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Alle Masse sind verantwortlich am Bau zu prüfen. Ständige angelegten Unternehmern sind die Bauarbeiten verantwortlich mitzuführen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

13.08.2026
missedtracktjrr